

Vakuumpfüller

RVF 913



Merkmale auf einen Blick

- Einzigartiges Hygienesdesign sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung
- Maschinenkorpus komplett aus Edelstahl gefertigt
- Modernes Servoantriebskonzept sorgt für exakteste Portionierleistung
- Minimaler Energieverbrauch
- Einfachste Bedienung durch Touchscreensteuerung
- Äußerst geräuscharmer und ruhiger Lauf
- Einfaches Befüllen durch den Klapptrichter
- Schonender Transport der Füllmassen durch ein großes Förderwerk
- Anbindungsmöglichkeit von verschiedenen Vorsatzgeräten
- Zuverlässigkeit durch Qualität



Technische Daten:

Füllleistung	13.000 kg/h
Max. Fülldruck	35 bar
Trichtervarianten	350 Liter klappbar
Gewicht	1300 kg
Anschlussleistung	22 KW
Absicherung	25 KW (mit Wolfantrieb)
Clipperanschluss	serienmäßig
Hebe-Kippvorrichtung	optional

Der RVF 913 ist für den industriellen Einsatz in fleischverarbeitenden Betrieben, sowie größerer, teilweise hochspezialisierter Betriebseinheiten ausgerichtet. Er zeichnet sich durch seine unglaubliche Füllleistung aus.

Die zu dem RVF 911 nochmals gesteigerte Durchsatzmenge ist die optimale Lösung für Einzelanwendungen, aber auch zur Einbindung in komplette Linienlösungen mit diversen Clipmaschinen oder anderen Vorsatzgeräten gedacht. Das glättflächig und hygienisch gestaltete Maschinengehäuse ist selbsttragend und komplett aus Edelstahl gefertigt.

Das Förderwerk, welches im Durchmesser zur Serie 500 und 700 nochmals vergrößert wurde, ist das so genannte Herzstück und garantiert beste Portioniergenauigkeit. Die Förderwerke sind mit 16 oder 6 Schiebern, wahlweise aber auch mit Blindschiebern erhältlich. Die Maschine wurde so

konzipiert, dass bei der Reinigung das Wasser aus dem Förderwerk selbstständig auslaufen kann.

Der RVF 913 ist optional in Kombination mit einer voll integrierten Hebe- Schwingarmbeschickung für 200 oder 300 Liter Normhubwagen lieferbar. Der Antrieb dafür ist zur Gänze im Maschinegehäuse integriert und unterstützt dadurch die einfache und schnelle Reinigung der Maschine.

Die groß gestaltete Trichtervariante von 350 Litern erlaubt eine maximale Beladung aber auch die einfache und schnelle Reinigung beim Sortenwechsel. Die Zuführschnecke im Trichter unterstützt einen optimalen Einzug aller dünn- und dickflüssigen Massen vom Trichter in das Förderwerk.

Die serienmäßige Touchscreensteuerung garantiert dem Anwender einfachste Bedienung und ist für alle Anwendungen ausgerichtet. Natürlich erlaubt es der RVF 913 jederzeit, eine rotierende oder starre Darmhaltevorrichtung anzubringen, um das Abdrehen von Kunst- bzw. Naturdärmen zu erleichtern.